

1932iE

ITALIFT



VERTICALI ELETTRICHE

Versione Elettrica 1932iE

- Sistema idraulico ottimizzato per prestazioni più durature.
- Sistema di controllo elettronico migliorato per un maggior controllo della frenata anche su una lunga discesa.
- L'avanzato meccanismo di sterzo riduce l'usura dei pneumatici durante la svolta.
- Batteria a zero emissioni eco-friendly.
- Sistema di sollevamento a forbice più resistente ed affidabile.
- Piattaforma di lavoro rinforzata.
- Caricabatterie avanzato con protezione della tensione.
- Maggiore comfort e sicurezza per il conducente.
- Pneumatici solidi antitraccia.

Specifiche prodotto	1932iE
Portata piattaforma	230 Kg
Portata piattaforma estesa	120 Kg
Numero operatori (interno/esterno)	2/1
Altezza di lavoro	7,80 Mt
Lunghezza totale (B)	1,86 Mt
Larghezza complessiva (C)	0,81 Mt
Altezza al piede (A)	5,80 Mt
Altezza a riposo (D)	2,14 Mt
Estensione piattaforma	0,90 Mt
Altezza parapetti abbassati	1,84 Mt
Dimensioni cestello	1,63x0,73 Mt
Tempo di sollevamento	16±2sec
Tempo di abbassamento	28±3sec
Pendenza superabile	25%
Peso totale	1.620 Kg
Capacità serbatoio olio	9,5 L
Batterie	4x6V 225 Ah

Dimensioni

