

2632iE

ITALIFT



VERTICALI ELETTRICHE

Versione Elettrica 2632iE

- Sistema idraulico ottimizzato per prestazioni più durature.
- Sistema di controllo elettronico migliorato per un maggior controllo della frenata anche su una lunga discesa.
- L'avanzato meccanismo di sterzo riduce l'usura dei pneumatici durante la svolta.
- Batteria a zero emissioni eco-friendly.
- Sistema di sollevamento a forbice più resistente ed affidabile.
- Piattaforma di lavoro rinforzata.
- Caricabatterie avanzato con protezione della tensione.
- Maggiore comfort e sicurezza per il conducente.
- Pneumatici solidi antitraccia.

Specifiche prodotto	2632iE
Portata piattaforma	230 Kg
Portata piattaforma estesa	120 Kg
Numero operatori (interno/esterno)	2/0
Altezza di lavoro	9,80 Mt
Lunghezza totale (B)	2,44 Mt
Larghezza complessiva (C)	0,83 Mt
Altezza al piede (A)	8,00 Mt
Altezza a riposo (D)	2,26 Mt
Estensione piattaforma	0,90 Mt
Altezza parapetti abbassati	1,90 Mt
Dimensioni cestello	2,26x0,81 Mt
Tempo di sollevamento	31±3sec
Tempo di abbassamento	40±3sec
Pendenza superabile	25%
Peso totale	2.140 Kg
Capacità serbatoio olio	13,0 L
Batterie	4x6V 225Ah

Dimensioni

